CLIZIA 150

150 x 70 x 55h.

Dati tecnici
Technical features

Max contenuto d'acqua *Max water capacity*	**135**
Jets idromassaggio *Whirlpool jets*	**6**

Dati dimensionali
Dimensional features

Volume d'imballo *Packaging volume*	**0.85 m³**
Peso spedizione *Shipping weight*	**50 Kg**

Caratteristiche elettriche
Electrical features

Tensione *Voltage*	**220 volt**
Frequenza *Frequency*	**50 Hz**
Potenza motore IDROMASSAGGIO *WHIRLPOOL motor power*	**0.6 hp**
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO *WHIRLPOOL absorbed power*	**530 watt**

misure in centimetri
measures in centimeters

Disegno tecnico / *Technical drawing*



Motore idromassaggio M Whirlpool motor

Installazioni disponibili / *Installations allowed*



La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

2020 rev.02

CLIZIA 150

150 x 70 x 55h.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / *Hydraulic installation - Electrical installation*

1 4 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA
LEFT INSTALLATION



INSTALLAZIONE DESTRA 2 3 6 8
RIGHT INSTALLATION



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria	**AC**	Hot water connection should the bathtub be fitted with taps
Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria	**AF**	Cold water connection should the bathtub be fitted with taps
Scarico a terra consigliato	**SC**	Recommended grounded drain
Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa. Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.	**QE**	Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate lenght 2 ml
Allaccio rubinetteria muro	**EM**	Connections for wall mounted taps

INSTALLAZIONE INCASSO
BUILT IN INSTALLATION

Area di accesso agli impianti
(lato pannello di controllo)
Bathtub systems accessibility
(control panel side)



In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.
For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / *Bathtub taps - Starting system*

1 4 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA
LEFT INSTALLATION



Comando impianti	**COM**	Control systems
Rubinetteria bordo vasca	**RUB**	Bathtub taps
Bocca a vela piccola	**BVP**	Small sail-shaped
Motore idromassaggio	**M**	Whirlpool motor

INSTALLAZIONE DESTRA 2 3 6 8
RIGHT INSTALLATION



La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

2020 rev.02